

GARA APPARATI RIPRESA - Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

nr scheda	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	quantità	prezzo unitario IVA esclusa	prezzo totale IVA esclusa
701	<p>Camcorder Full HD Super 35 mm, con ottiche cinematografiche 35 mm, 50 mm e 85 mm</p> <p>camcorder digitale Full HD di fascia D-Cinema con sensore CMOS Exmor (o equivalente) con chip singolo equivalente a Super 35 mm e ottiche intercambiabili; supporto memoria: schede di memoria SxS; frame rate di registrazione Area PAL: modalità HQ HD: 1920 x 1080/50i, 25p, 1440 x 1080/50i, 25p, 1280 x 720/50p, 25p Modalità SP HD: 1440 x 1080/50i Modalità SD: 720 x 576/50i, 25p Area NTSC: Modalità HQ HD: 1920 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1440 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1280 x 720/59.94p, 29.97p, 23.98p Modalità SP HD: 1440 x 1080/59.94i, 23.98p Modalità SD: 720 x 480/ 59.94i, 29.97p; formati di registrazione: MPEG-2 Long GOP Modalità HQ HD: VBR, bit rate massimo: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL Modalità SP HD: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H-14 Modalità SD: DVCAM Audio: PCM lineare (2 canali, 16 bit, 48 kHz); attacco ottiche PL (con adattatore per attacco in dotazione); ottiche a corredo: 35 mm, 50 mm, 85 mm; viewfinder: 0,45", rapporto di formato 16: 9; monitor LCD incorporat: 3,5", rapporto di formato 16: 9, ibrido (semi- trasmissivo); apertura; sensibilità (2000 lux, 89,9% di riflettanza); rapporto segnale/rumore; guadagno: da F2.0 a chiusura; F11 (valore tipico) 63 dB (valore tipico); -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC; uscite video composito: BNC (x1), NTSC o PAL; audio: RCA x2; SDI: BNC (x 1), HD-SDI/SD-SDI selezionabile; HD-SDI Dual-Link : BNC x2 4: 2: 2 1080 50/ 59.94P a 10 bit; IEEE1394 S400 4on x1; USB mini tipo B x1; HDMI (tipo A) x1; Dotazione: std; cavetteria, batteria e caricabatterie; scheda SxS</p>	2		

702	borsa professionale per trasporto camcorder	2		
	borsa professionale a spalla impermeabile in cordura per camcorder, con chiusura superiore “a coperchio” con falda semirigida, con tasche, imbottiture e scomparti, cinghie e tracolle, progettata per uso specifico in campo foto-cine-video; compatibilità per le dimensioni e le sagome, con camere di cui al prodotto 701 e relativi obiettivi in dotazione; peso inferiore a 3,5 Kg			
703	schede di memoria solida SxS Pro per camera digitale 64Gb	2		
	scheda memoria solida SxS Pro per registrazione video HD; Capacità 64GB; data rate in scrittura fino a 800 Mb/s – 1.2 Gbps; Compatibilità: piena e assoluta con camere di cui alla scheda 701; Certificazione SxS Pro; garanzia			
704	schede di memoria solida SxS Pro per camera digitale 32Gb	2		
	scheda memoria solida SxS Pro per registrazione video HD; Capacità 32GB; data rate in scrittura fino a 800 Mb/s – 1.2 Gbps; Compatibilità: piena e assoluta con camere di cui alla scheda 701; Certificazione SxS Pro; garanzia			
705	Kit follow focus	2		
	kit composto da follow focus classico pro con tutte le componenti e funzionalità professionali cinematografiche; Compatibilità piena e assoluta con camcorder di cui alla scheda 701;			

706	Kit stage mattebox kit composto da mattebox classico pro con tutte le componenti e funzionalità professionali cinematografiche, con aste regolabili in lunghezza, anelli flessibili; Compatibilità piena e assoluta con camere di cui alla scheda 701	2		
707	batteria ricaricabile litio-ione per camcorder batteria ricaricabile litio-ione lunga durata (56 Wh); Compatibilità piena e assoluta con camere di cui al prodotto 701; Capacità 56 Wh; tensione (nominale e massima):16,4 V DC/14,4 V DC; tempo di ricarica: circa 170 minuti	3		
708	carica batteria ricaricabile litio-ione per camcorder caricabatteria per batterie litio-ione (56 Wh); Compatibilità: piena e assoluta batterie di cui alla scheda 707 e con camere di cui al prodotto 701; tensione fornita (nominale e massima): 16,4 V DC/14,4 V DC; tempo di ricarica: circa 170 min	2		
709	lettore USB per schede SxS lettore di schede di memoria SxS Pro via connessione USB; Compatibilità piena e assoluta con le schede di memoria di cui alla scheda 703 e 704, con camere di cui alla scheda 701 e con Apple OsX	1		